

Sommaire

Le proxy Junkbusters.....	1
Introduction.....	1
Pré-requis.....	1
Mise au Point.....	1
Installation.....	1
Copyright.....	3

Le proxy Junkbusters

Le proxy Junkbusters
BRARD Emmanuel
Installer le proxy Junkbusters

Introduction

Junkbusters est un proxy http (web) qui bloque les bannières de publicité des sites web.

Il est facile à mettre en oeuvre, et est très pratique puisque vous ne perdez plus de temps à télécharger ces bannières.

Pré-requis

Vous pouvez trouver Junkbusters à cette adresse : <http://www.junkbusters.com>

Mise au Point

Un proxy est une "passerelle" entre vous et le web (pour le http).

Il gère les requêtes http et, pour Junkbuster, bloque les requêtes indésirables.

Installation

Téléchargez-le, puis décompressez-le où vous le voulez.

Compilez les sources (si vous n'avez pas l'exécutable) par

```
./configure && make && make install
```

Vous pouvez, si vous le souhaitez, effacer le fichier `junkbusters.exe`, puisque c'est la version pour Windows 9x.

Bien maintenant, on a 3 fichiers de configuration à écrire :

- `blockfile`
- `cookiefile`
- `config`

On va commencer par `cookiefile` puisqu'on veut recevoir TOUS les cookies.

Ouvrez votre éditeur et mettez-y :

```
*
```

Enregistrez votre fichier en `cookiefile`.

Maintenant `config` :

Reseau-resau plus-junkbuster

```
listen-address localhost:8080          # machine locale port 8080
blockfile /etc/junkbusters/blockfile    # où est le fichier blockfile
cookiefile /etc/junkbusters/cookiefile # où est le fichier cookiefile
```

Comme vous le voyez les fichiers sont tous dans `/etc/junkbusters` ; créez ce repertoire et déposez y les fichiers que vous avez créés.

Le dernier c'est `blockfile`, c' est une liste de sites (là où sont les bannières) à bloquer. Ecrire ce fichier serait ridicule puisqu'on le trouve tout prêt sur internet.

Evidemment vous devrez voir comment il marche pour éventuellement ajouter des sites. Je vous en laisse un en téléchargement : cliquer [ici](#).

enregistrez le aussi dans `/etc/junkbusters`.

Voilà, maintenant il faut qu'il se lance automatiquement à chaque boot de Linux.

Pour cela éditez `/etc/rc.d/rc.local`, et ajoutez ces lignes :

```
echo junkbusters loading...
/usr/sbin/junkbusters /etc/junkbusters/config &
```

Pour que ça marche copiez l'executable `junkbusters` dans `/usr/sbin`.

Bien, c'est presque fini, il faut juste dire à votre navigateur d'utiliser le proxy.

Pour Netscape:

Ouvrez les préférences, et choisissez "proxy", Puis configuration manuelle du proxy.
Entrez `localhost` pour la machine, et `8080` pour le port.

Si vous utilisez un autre navigateur, réglez le de façon à utiliser le proxy de la même façon.

Voilà c'est tout, pour vérifier que Junkbusters fonctionne, rebootez votre machine, et ouvrez Netscape sans être connecté ; tapez une adresse, et regardez si vous voyez le message de Junkbusters, tout marche !

c' est bon, les pubs seront filtrées !!!

(c) 2001 BRARD Emmanuel, emman@agat.net
Ce document est sous license GNU FDL .

Cette page est issue de la documentation 'pré-wiki' de Léa a été convertie avec HTML::WikiConverter. Elle fut créée par BRARD Emmanuel le 28/08/2001.

Copyright

Copyright © 28/08/2001, BRARD Emmanuel



*Vous avez l'autorisation de copier, distribuer et/ou modifier ce document suivant les termes de la **GNU Free Documentation License**, Version 1.2 ou n'importe quelle version ultérieure publiée par la Free Software Foundation; sans section invariante, sans page de garde, sans entête et sans page finale. Pour plus d'informations consulter le site de l'APRIL.*